



Une protection supérieure offrant des THL et TPP exceptionnels.

Conçu pour la sécurité, la performance et la durabilité.
Stedair® 4000 offre des résultats combinés THL et TPP qui
surpassent ceux de toutes les autres barrières de l'industrie.

**Substrat tissé en aramide, laminé à
une membrane respirante ePTFE.**

**UN BON ÉQUILIBRE entre les valeurs élevées de TPP et THL
dans de nombreux matériaux populaires.**

- Membrane bi-composante a rendement accru
et intégrant une matrice de PTFE
- Performances inégalées de durabilité et abrasion
- Protection, Durabilité et Confort

**MEILLEURE VALEUR
QUALITÉ ET PRIX
BARRIÈRE HUMIDIFUGE**



Les renseignements fournis ici sont de nature générale et ne constituent pas un engagement. Il incombe à chaque personne en ayant pris connaissance de déterminer leur pertinence pour une fin précise avant de les utiliser. En aucun cas Stedfast inc. ne pourra être tenue responsable de dommages de toute nature que ce soit résultant de l'utilisation des renseignements contenus dans le présent document, pas même à titre d'information de référence, ou d'un produit auquel se rapporte ce document. Stedfast inc. n'assure ni ne garantit que ces renseignements sont complets ou exacts.

StedAIR®
BARRIÈRES HUMIDIFUGES



StedAIR®
4000

La science au service de la protection.

Qu'est-ce que la performance de protection thermique (TPP) et qu'est-ce cela signifie pour vous?

La performance de protection thermique (TPP) est un test qui indique le degré de protection d'un matériau ou d'un système de matériaux contre la chaleur convective et radiante. Pour déterminer le temps réel de brûlure, le résultat du TPP est divisé en deux et le nombre obtenu correspond au temps, en secondes, pendant lequel la peau atteint le second degré de brûlure dans une situation de flash over. La norme NFPA 1971 (édition 2018) exige un TPP de 35 Cal/cm², soit l'équivalent de 17,5 secondes pour une brûlure au second degré.

Qu'est-ce que la perte de chaleur totale (THL) et qu'est-ce que cela signifie pour vous?

La perte totale de chaleur (THL) mesure la capacité de réduction du stress thermique – la respirabilité. Plus la chaleur est piégée à l'intérieur du vêtement, plus le pompier est susceptible de subir une élévation dangereuse de la température corporelle et ainsi qu'une augmentation du rythme cardiaque. Les systèmes de matériaux qui fournissent un indice THL plus élevé bénéficieront aux pompiers sous la forme d'un équipement plus respirant. La norme NFPA 1971 (édition 2018) exige un THL de 205 W/m².



**GARANTIE DE
5-ANS**